

CAP4350

Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II 24V



Kompaktowy i wytrzymały, EOBD integruje się z systemem analizatora spalin. Automatykna komunikacja i wykrywanie protokołów.

- Lekki i łatwy w obsłudze
- Standard: standardowe gniazdo OBD
- Wieloprotokołowość: LV i PL
- Synchronizacja funkcji: MIL, obrotomierz i temperatura silnika
- Szybka aktywacja
- Niezawodność zbierania danych
- Kontrola gotowości
- Awarie silnika: MIL
- Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami, bluetooth

- Opcje: przedłużacz, wtyczka



Specyfikacja

Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II 24V

- Obsługiwane protokoły LV: ISO9141, ISO14230, SAE J1850 PWM, SAE J1850VPW, ISO15765,
- Obsługiwane protokoły PL: SAE J1939, ISO 27145 (WWH)
- Procedura EOBD francuska PTICDC6A
- Automatyczne podłączenie do urządzeń testerów emisji spalin CAPELEC: CAP3201, CAP3500 i CAP3600 series.
- Standardowe 18-pinowe gniazdo EOBD
- Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth
- Możliwość wymiany z seriami: CAP4220, CAP4250



Kompaktowy i ergonomiczny | Uchwyt do przechowywania serii CAP3600 | Użycie bez kabla lub z przedłużaczem (opcja)

Więcej informacji
www.cartec-polska.pl | www.cartecwarsztat.pl

Cartec K. Wiśniewski, B. Nowak - Katowice ul. Zbożowa 10b. +48 728 985 910 www.cartec-polska.pl